

Natural Bienenwachs Balsam

Aqua (BWB Aqua) масло-воск ультра защита



Область применения

NATURAL Bienenwachs Balsam Aqua оптимальный воск для всех неповрежденных, смазанных, окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей в помещении, таких как мебель, двери, деревянные стены, потолки, детские игрушки и т. д.

Состав

Воски, цветные пигменты, натуральные смолы, вода. Изучите паспорт безопасности.

Свойства

Водная эмульсия натурального воска, бесцветная и в цвете. Продукт готов к использованию и не должен разбавляться водой.

С BWB-Aqua бесцветным можно осветлить темные оттенки. Обработанная поверхность условно водостойкая и химически стойкая.

Проверено в соответствии с EN 71-3

Нанесение

Поверхность должна быть отшлифована, чистой и сухой. Влажность древесины не более 18 % , температура в помещении не ниже +5°C.

BWB Aqua перед нанесением хорошо перемешать!

Перемешивать лучше с мешалкой, так как при длительном хранении происходит образование осадка на дне банки!

Грунтование: на сильно впитывающие основание рекомендуем нанести 1 слой NATURAL Hartöl

Покраска: нанесите 1 слой BWB Aqua равномерно и быстро.

Инструмент: Кисть, губка или пенопластовый ролик. При нанесении с помощью машины распылительное сопло должно быть 1,3-2,5 мм.

Машинное нанесение: Распылительное оборудование (сопло 1,3 – 2,5), валик или вакуум.

Время сушки: 15 – 60 мин. в зависимости от температуры воздуха.

Полировка: Легкая полировка с помощью ткани, полировальной губки, мягкой полировальной щетки.

Влажные помещения: BWB Aqua можно применять в ванных комнатах, парных и саунах (для стен, полов, потолков, полок). Для поверхностей подвергающихся брызгам воды необходимо обязательно наносить дополнительный финишный слой в бесцветном оттенке.

Мебель: при нанесении на мебель необходимо отшлифовать и отполировать поверхность для более однородной окраски и гладкости.

Внимание: Наносить покрытие необходимо быстро и равномерно. В процессе работы регулярно перемешивать, так как цветной пигмент может выпадать в осадок. Особенно для светлых покрытий. Может привести к незначительному изменению цвета древесины.

Ремонт

Темные окрашенные поверхности очистить, отшлифовать мелкой шкуркой. Нанесите **BWB Aqua** равномерно, тонко.

Расход

Кисть, валик: примерно 15 м² / л.

Машинное нанесение: 20-30 м² / л.

Технические данные

Время сушки: при 20°C примерно 30 мин.

Разбавление: готов к применению

Температура замерзания: - 4°C

GISCODE M-DF03

Хранение

Банки хранить хорошо запечатанными и в недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

Совет

Каждая древесина отличается. Поэтому перед обработкой обязательно сделайте пробный выкрас на используемом дереве или шпоне.

Очистка инструмента

Инструмент чистить водой и растительным масляным мылом. При машинном нанесении чистить специальными растворами для водных систем.

Утилизация

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

Общие сведения

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.