

Natural UV – Protector

УФ-Защитное масло



Область применения

Светлая древесина внутри помещений. Для деревянных поверхностей в помещении, таких как стены, потолки, панели, мебель, двери, детские игрушки.

Свойства

Защищает светлую древесину от воздействия дневного и искусственного света. Деревянная поверхность эффективно защищена натуральными бесцветными УФ-пигментами от пожелтения и затемнения в течение длительного времени. Уже через год Вы не увидите разницу.

Технические характеристики

Придает поверхности водостойкую, химическую и механическую прочность. Водная эмульсия восков с УФ-защитными пигментами.

Продукт готов к использованию и не должен быть разбавлен водой.

Состав

Растительные масла, воски, УФ-защитные пигменты, натуральные смолы, вода.
Изучите паспорт безопасности.

Нанесение

Поверхность должна быть как можно более гладкой, чистой и сухой. Влажность древесины не более 18 %, Температура в помещении не ниже +5°C.

UV-Protector обязательно хорошо перемешать!

Если есть возможность, то перемешайте мешалкой, так как УФ-пигменты могут оседать на дне банки при длительном хранении!

Грунтовка: Обычно не требуется, но при необходимости на сильно впитывающие поверхности нанесите один слой NATURAL Hartöl

Покраска: нанесите 1 слой UV-Protector тонко и равномерно в направлении волокон древесины. Для шероховатых, матовых поверхностей необходимо наносить более жирным слоем.

Инструмент: Кисть, губка, жесткий валик, распыление.

Если UV-Protector контактировал с кистью, валиком или губкой, то материал нельзя выливать обратно в банку и смешивать с остальным материалом для хранения!

Время сушки: 15-60 минут

Полировка: Легкая полировка полиролью тканью или мягкой полировальной щеткой.

Влажность: UV-Protector можно применять на потолках в ванной или сауне. На стенах, куда могут попадать брызги воды, обязательно применять финишный слой Bienenwachsbalsam Aqua.

Мебель: при высоких требованиях к однородности краски и гладкости поверхности древесину перед нанесением дополнительно мелко отшлифовать. Все инструкции предыдущего раздела также применимы к поверхности мебели.

Защитное покрытие: можно применять в качестве защитного покрытия на сильно повреждаемых поверхностях, при этом происходит незначительное осветление цвета поверхности.

Технические данные

Время сушки: при 20°C около 30 минут

Разбавление: вода

Температура замерзания: около - 4°C

GISCODE M-DF03

Расход

Кисть или валик: около 15 м² /л.

Машинное нанесение: 20-30 м² / л.

Хранение

Не замораживать; Банки хранить хорошо запечатанными и в недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

Совет

Каждая древесина отличается. Поэтому перед обработкой обязательно сделайте пробный выкрас на используемом дереве или шпоне.

Очистка инструмента

Инструмент чистить водой и растительным масляным мылом. При машинном нанесении чистить специальными растворами для водных систем.

Утилизация

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

Общие сведения

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.