

Natural Terrassenöl масло для террас



Область применения

Защита и уход за деревянными террасами и садовой мебелью. Натуральное масло для патио, бесцветное и окрашенное, защищает поверхность от влаги и загрязнения. Подходит для всех пород древесины, термо-древесины, благородных пород. Масло защищает поверхность от ультрафиолетового излучения.

Свойства

Natural Terrassenöl глубоко проникает в структуру древесины сохраняя ее эластичной и свежей. Покрытие защищает древесину от воздействия окружающей среды, ультрафиолета и атмосферных осадков, при этом дерево продолжает дышать.

Состав

Смесь растительных масел, ценные бальзамовые смолы, пигменты, без свинцовые сушащие вещества. Изучите паспорт безопасности.

Подготовка

Поверхность должна быть чистой и сухой (макс. влажность 20%).

Очистите и отшлифуйте поверхность.

Темные породы, драгоценные породы дерева, смоляные, эксплуатируемые на открытом воздухе (деревянные настилы, мостики и т. д.) перед нанесением покрытия необходимо выдерживать в течение 4-8 недель выветривания. Пропитанную под давлением древесину необходимо выдерживать мин. 3 месяца. Темную мебель и террасную доску из благородного дерева перед первой обработкой хорошо протрите с Natural Naturöl-Verdünnung.

Нанесение

Хорошо перемешать. Natural Terrassenöle поставляется в готовом виде и не требует разбавления. На новой древесине эксплуатируемой на открытом воздухе рекомендуется окрашивать поверхность со всех сторон (если это возможно). Наносить по направлению волокон древесины. Через 20-30 мин пройдитесь по поверхности сухой кистью. Дайте хорошо проветриться в течение 24 часов и затем нанесите второй слой также как и первый.

Садовая мебель: Наносить по направлению волокон древесины. Через 20-30 мин пройдитесь по поверхности сухой кистью. У краев могут образовываться капельные подтеки, хорошо протрите эти поверхности. Если мебель из твердых пород древесины, то дайте дереву особенно хорошо высохнуть перед нанесением.

Расход

1 Слой 60-80мл /м²

Расход зависит от степени обработки древесины. На плохо отшлифованной древесине расход увеличивается.

Уход

Хорошо проветривать. В течение первых нескольких недель обеспечить хорошую вентиляцию (в противном случае могут возникнуть проблемы с запахом) и чистить поверхность только сухой тряпкой. Для обновления поверхности нанесите один тонкий слой.

Ни в коем случае не используйте салфетки из микрофибры для очистки.

Инструмент

Кисть, губка, ткань, распылитель. Очистка оборудования с помощью Natural Naturöl-Verdünnung.

Температура вспышки: около 66°C

Благодаря натуральным растительным маслам запахи могут возникать даже в полностью высушенной поверхности.

ВНИМАНИЕ! *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел!*

Хранение

Банки хранить хорошо запечатанными и в недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

Продукт содержит кобальт. Может вызвать аллергические реакции.

Законы

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

Общие сведения

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.