

# Natural Hartöl твердое масло для внутренних работ



## Область применения

NATURAL Hartöl твердое масло для деревянных поверхностей, таких как: стены, потолки, пробковые покрытия, ОСБ-плиты, детские игрушки, мебель, полы и лестницы. Содержит УФ-фильтры.

## Состав

Льняное масло, стандровое льняное масло, ореховое масло, изоалифаты, канифоль, даммар, тунговое масло, кизельгур, светостойкие минеральные пигменты, сушащие вещества без свинца.

## Технические характеристики

NATURAL Hartöl легко наносится, глубоко проникает и выделяет структуру древесины. Финишное покрытие обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Создает шелковисто-матовое покрытие. Проверено в соответствии с EN 71-3.

## Подготовительные работы:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (максимальная влажность для твердых пород 15%, для остальных - 18%). Рекомендуемое зерно финишной шлифовки P120-P160.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно размешать продукт! Нанесите первый слой NATURAL Hartöl с помощью кисти или валика тонким слоем на поверхность. Второй слой - в течение «открытого времени» ≈ 30 минут, когда можно исправить ошибки, возникшие при первом нанесении. В дальнейшем. Через 30 мин после последнего слоя удалите излишки масла. Полное время набора прочности твердого масла NATURAL Hartöl при температуре от +20 и относительной влажности 50%, после которого можно нагружать поверхность -10-14 дней. При высыхании необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении. Обновление поверхности: очистите поверхность от загрязнений при помощи Natural Spezial Reiniger. Нанесите 1 слой масла, как описано выше.

Уход за поверхностью: для уборки мы рекомендуем Natural Spezial Reiniger. Для регулярного ухода и реставрации - NATURAL Pflegewachsöl. При нанесении на сильно эксплуатируемые поверхности, такие как полы и лестницы, необходимо нанести дополнительный слой масла Natural Parkettöl.

## Технические данные

Температура вспышки: около 66°C

Расход: 1 литр на 10 м<sup>2</sup> в один слой; 1 литр на 7-8 м<sup>2</sup> в два слоя.

Упаковка: 0,1 л/0,375 л/ 0,75 л / 2,5 л.

**Разбавление:** Продукт готов к применению и не требует разбавления.

**ВНИМАНИЕ!** *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел!*

Продукт содержит кобальт. Может вызвать аллергические реакции.

## Хранение

В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей месте.

## Утилизация

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

## Законы

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

## Общие сведения

Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко технологии безопасного и безотходного производства. Качество сырья контролируется и тестируется в современных лабораториях в соответствии с европейскими стандартами.