

# Natural Terrassenöl масло для террас



## **Область применения**

Масло Natural Terrassenöl предназначено для защиты и ухода за деревянными террасами, патио, садовой мебелью. Подходит для всех типов древесины, термодревесины и древесины благородных пород.

## **Технические характеристики**

Natural Terrassenöl, глубоко проникая в структуру древесины, создает твердую и эластичную поверхность. Масло защищает от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков. Финишное покрытие обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Можно применять как в бесцветном, так и колерованном виде

## **Состав**

Льняное масло, стандровое льняное масло, ореховое масло, канифоль, даммар, тунговое масло, кизельгур, изоалифаты, сушащие вещества без свинца.

## **Подготовка**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (максимальная влажность для твердых пород 15%, для остальных - 18%). Рекомендуемое зерно финишной шлифовки P120-P160.

## **Нанесение**

Перед использованием тщательно размешать продукт! Нанесите первый слой Natural Terrassenöl с помощью кисти или валика тонким слоем на поверхность. Второй слой - в течение «открытого времени» ≈ 30 минут, когда можно исправить ошибки, возникшие при нанесении (перед входом на влажную поверхность оберните обувь мягкой тканью). Через 30 мин после последнего слоя удалите излишки масла. Полное время набора прочности масла-воска Natural Terrassenöl при температуре от +20 и относительной влажности 50%, после которого можно нагружать поверхность -10-14 дней. В этот период нельзя производить влажную уборку и применять моющие средства. На новой древесине, эксплуатируемой на открытом воздухе, рекомендуется окрашивать поверхность со всех сторон (если это возможно).

- Древесину из тропических пород перед нанесением масла необходимо протереть губкой или ветошью с составом NATURAL NATUROLVERDUNNUG.

- Садовая мебель: нанести первый слой по направлению волокон древесины. Через 20-30 мин пройдитесь по поверхности сухой кистью, чтобы убрать излишки масла. У краев могут образовываться капельные подтеки, хорошо протрите сухой кистью эти поверхности. При необходимости нанесите второй слой аналогично первому в течение 20-30 минут.

**Обновление:** по мере необходимости тонко нанести один слой террасного масла Natural Terrassenöl.

**Уход за поверхностью:** для уборки мы рекомендуем Natural Spezial Reiniger.

## **Технические данные:**

Время сушки: 24 часа до начала умеренной эксплуатации. Полное время набора прочности масла-воска Natural Terrassenöl при температуре от +20 и относительной влажности 50%, после которого можно нагружать поверхность 10-14 дней.

Время межслойной сушки: 20-30 минут.

Температура вспышки: 66°C.

Расход: 1 литр на 12-15 м<sup>2</sup> в два слоя; 1 литр на 17 – 21 м<sup>2</sup> в один слой. Расход может варьироваться в зависимости от типа древесины и степени шлифовки.

Упаковка: 0,1 л/0,375 л / 0,75 л / 2,5 л / 10 л.

Разбавление: продукт готов к применению и не требуется разбавления.

**ВНИМАНИЕ!** *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел!*

## **Хранение**

В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей месте.

Продукт содержит кобальт. Может вызвать аллергические реакции.

## **Законы**

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

## **Общие сведения**

Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко технологии безопасного и безотходного производства. Качество сырья контролируется и тестируется в современных лабораториях в соответствии с европейскими стандартами.