

Natural Wetterschutz масло для наружных поверхностей



Область применения

Как самостоятельное покрытие и как дополнительный последний слой краски на NATURAL Holzlasur. Идеально подходит на поверхности сильно подверженные атмосферным воздействиям. Таких как фасады домов, наружные двери, окна, садовые столы, скамейки. Усиливает стойкость к УФ, особенно при ярких цветах. Но не при бесцветной поверхности. Подходит для всех видов древесины.

Технические характеристики

Эластичное, сильно водоотталкивающее, шелковистое покрытие. Поддерживает фильтрацию ультрафиолетового света цветного пигмента с чистым натуральным силикатным кремнием. Смешивается с Natural Holzlasur.

Тип материала

Бесцветная краска из натуральной смолы с УФ-фильтром. Натуральное защитное масло с очень высоким сухим остатком.

Состав

Смесь чистых растительных масел, ценные бальзамовые смолы, светостойкие минеральные пигменты, без свинцовые сушащие вещества. Изучите паспорт безопасности.

Нанесение

Обработайте древесину NATURAL Holzlasur в соответствии с инструкцией и дайте высохнуть минимум 3 – 4 недели. Слегка отшлифуйте шероховатые места. Нанесите один слой NATURAL Wetterschutz кистью, валиком или методом распыления. Или используйте как самостоятельное покрытие. В этом случае нанесите два слоя.

Совет

Хорошо проветривать! В первые недели обеспечить хорошую вентиляцию, в противном случае могут возникнуть проблемы с запахом. Чистите поверхность только сухой тряпкой, ни в коем случае не используйте салфетки с микрофиброй для очистки.

Обновление поверхности

Проверьте старую краску на прочность, удалите отслоившиеся частицы до основания. Хорошо отшлифуйте поверхность. Нанесите новый слой краски, как описано выше.

Технические данные

Время сушки: при 20°C и нормальной влажности: на отлип -24 ч
Полная сушка: несколько дней
Температура вспышки: около 65°C
Расход: 1 л примерно на 10 м²
Упаковка: 0,375 л / 0,75 л / 2,5 л / 10 л
Разбавление: Natural Naturöl-Verdünnung

Благодаря натуральным растительным маслам запахи могут возникать даже в полностью высушенной поверхности.

ВНИМАНИЕ! *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел.*

Хранение

Банки хранить хорошо запечатанными и в недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

Утилизация

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

Законы

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

Общие сведения

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.