

▪ **Область применения**

Защита и уход за абсорбирующими натуральными каменными, бетонными (стяжка) полами. Rocky Stone Oil защищает поверхность от влаги и загрязнения. Подходит для всех открыто-пористых, впитывающих каменных пород, таких как сланец, песчаник, гранит, мрамор, а также бетон, тераццо, стяжки. Внутри и снаружи помещений. Не подходит для душевых кабин, ванн и раковин (из-за реакции с гелями, шампунями, мылом и т. д.)

▪ **Свойства**

Rocky Stone Oil проникает глубоко в камень, заполняет поры и предотвращает таким образом, проникновение влаги и грязи. Поверхность выглядит насыщенной, шелковистой, водоотталкивающей и сильно стабилизированной. Из-за ценных натуральных бальзамических и растительных масел краска не может ни разорваться, ни отслаиваться. При нанесении Rocky Stone Oil создает насыщенное углубление оттенка, которое украшает внешний вид поверхности. Для освежения поверхности нанесите тонкий слой масла и удалите затем излишки.

▪ **Подготовка поверхности**

Соблюдайте соответствующие правила укладки, особенно на открытом воздухе!

Поверхность должна быть чистой и сухой. Измерьте содержание влаги! Появление белых пятен после высыхания масла является признаком остаточной влажности в поверхности. Если есть сомнения, то лучше нанесите масло на пробном участке. Температура поверхности должна быть минимум 15°C / 50-60% относительная влажность.

Теплые полы обязательно отключите за 12 часов до начала работ. Через 48 часов после нанесения последнего слоя можно включать подогрев пола на температуру 25-30°C.

▪ **Инструмент**

Кисть, губка, твердый валик. Очистка инструмента с Rocky Stone Cleaner или Natural Naturölverdünnung.

▪ **Нанесение** – Хорошо перемешать!

В зависимости от типа камня и степени шлифовки поверхности впитывающая способность может варьироваться очень сильно. Избегайте попадания масла на не обрабатываемые поверхности. Нанесите Rocky Stone Oil равномерно с помощью короткошерстного мохерового валика, кисти или губки. Излишки масла, которое не впиталось в течение 30 минут, удалите впитывающей тряпкой. Полное высыхание 24 часа. В зависимости от впитывающей способности поверхности повторите процедуру еще 1-2 раза. Важно: не забудьте при нанесении и при сушке обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.

▪ **Важно:**

♦ Бетон на большой площади может иметь разную плотность. Из-за этого масло может по-разному проникать в поверхность и соответственно может быть цветовое отличие поверхности. При нанесении на пигментированный бетон, проверяйте прочность цветовой окраски.

♦ Ангидритовые стяжки не являются водостойкими. Поэтому обязательно обратитесь внимание на закрытое покрытие Rocky Stone Oil.

▪ **Время сушки**

Межслойная сушка 16-24 часа! Хорошо проветривать! Обеспечить хорошую вентиляцию помещения в течение первых нескольких недель. Участки, контактирующие с водой, обязательно должны сохнуть две недели. Только после 2-3 недель можно класть различные покрытия (ковры...), в противном случае могут возникнуть проблемы с запахом.

▪ **Расход**

1 слой: 100-120 мл /м²
2 слой: 80-100 мл /м²
Финишный слой: 60-100мл /м²

Поскольку камень сильно отличается в зависимости от пористости эти значения могут сильно изменяться!

▪ **Обновление**

Снаружи: Сильно выветриваемые поверхности рекомендуем обновлять один раз в год.

Внутри: Обновление тонким слоем по мере необходимости.

▪ **Совет**

Очищенные очистителем или мыльным раствором поверхности хорошо промойте водой, чтобы на камне не осталось остатков мыла.

▪ **ВАЖНО!**

Разные виды камня по-разному реагируют на поглощение масляных покрытий с изменением цвета. Поэтому обязательно делайте пробное нанесение.

▪ **Хранение**

Хранить хорошо закрытым. Не замораживать. В недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

▪ **Температура вспышки:**

около 66°C

ВНИМАНИЕ! *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел!*

▪ **Совет по безопасности**

Не заливайте жидкий продукт в пищевые, питьевые или другие сосуды, предназначенные для пищевых средств или кормов, а также держите его подальше от детей. Натуральное сырье может вызывать аллергические реакции. Высохший слой краски безопасен для человека, животных и растений. При необходимости запросите паспорт безопасности.

Общие сведения

NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.