

# Natural Pflegewachsöl

## масло-воск для ухода за поверхностью



### **Область применения**

Средство по уход за промасленными или смазанными/вощеными открытыми пористыми деревянными поверхностями, а также пробковыми, каменными и сланцевыми поверхностями.

### **Свойства**

Антистатический, Шелковисто глянецвый, быстро полируемый, высокая чистящая способность.

### **Состав**

Смесь растительных масел, ценные бальзамовые смолы, натуральные воски, бес свинцовые сушащие вещества. Изучите паспорт безопасности.

### **Подготовка поверхности**

Очистить основание с помощью специального очистителя Natural Spezialreiniger. Основание должно быть чистым, сухим и обезжиренным.

### **Нанесение**

Нанесите на поверхность капельно. Затем отполируйте мягкой хлопчатой бумажной тканью. На полу можно полировать Pflegewachsöl с односекционной машиной и белым пэдом.

### **Время сушки**

Около 12 часов. Аккуратное хождение через 4 часа. Хорошо проветривать! В первую неделю обеспечить хорошую вентиляцию помещения (в противном случае могут возникнуть проблемы с запахом) и уборка только сухой тряпкой. Ни в коем случае не используйте салфетки с микрофиброй для уборки.

**ВАЖНО:** После полировки поверхность должна быть сухой на ощупь, так как остатки могут оставаться липкими и блестящими.

Не допускайте стоячей воды на поверхности, в противном случае могут возникать повреждения поверхности.

**Расход:** 50-100 м<sup>2</sup> /л.

### **Технические данные**

Температура вспышки 65°C

Упаковка: 0,375 л / 0,75 л / 2,5 л

Благодаря натуральным растительным маслам запахи могут возникать даже в полностью высушенной поверхности.

**ВНИМАНИЕ!** *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламеняться из-за высыхающих растительных масел!*

Продукт содержит кобальт. Может вызвать аллергические реакции.

### **Хранение**

Банки хранить хорошо запечатанными и в недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

### **Утилизация**

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

### **Законы**

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

### **Общие сведения**

#### **NATURAL NATURFARBEN**

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.