

# Natural Wetterschutz масло

## масло для фасадных и наружных работ



### Область применения

Natural Wetterschutz идеально подходит для поверхностей сильно подверженных атмосферным воздействиям, таких как: фасады домов, наружные двери, окна, садовая мебель, скамейки. Содержит в составе УФ-фильтры, может применяться как в бесцветном, так и колерованном виде. Подходит для всех видов древесины. Применяется как самостоятельное покрытие, так финишный слой после масла на NATURAL Holzlasur.

### Технические характеристики

Natural Wetterschutz - защитное и декоративное, глубоко проникающее, эластичное, водоотталкивающее, шелковисто-матовое масло. Фильтрация УФ спектра обеспечивается с помощью входящего в состав натурального силикатного кремния. Антисептический эффект и защита от биопоражений обеспечивается натуральными смолами и маслами, входящими в состав. Водоотталкивающий эффект достигается содержанием бентонитовых добавок. Обладает высоким сухим остатком.

### Состав

Глицериновый эфир канифоли, даммар, льняное масло, стендоловое льняное масло, рициновое масло, кизельгур, диоксид кремния, диоксид титана, бентонит, изоалифаты, сушащие вещества без свинца.

### Подготовительные работы

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (максимальная влажность для твердых пород 15%, для остальных- 18%). Рекомендованное зерно финишной шлифовки P80-P120.

### Нанесение

Масло Natural Wetterschutz готово к применению. Перед нанесением тщательно размешать продукт! Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины кистью с жесткой щетиной. Межслойная сушка 24 часа. Следующий слой наносить аналогично первому. Допускается разбавление составом Natural Naturöl-Verdünnung до необходимой консистенции, с обязательным соблюдением норм расхода на 1 кв/м. Допускается нанесение валиком или безвоздушным распылением, после нанесения равномерно распределить масло по поверхности древесины. Обновление поверхности: очистите поверхность от загрязнений. Нанесите 1 слой масла, как описано выше.

### Технические данные

Время сушки при 20°C и влажности воздуха 50%: на отлип -24 ч, полная полимеризация 28 дней.

Межслойная сушка 24 часа.

Расход: 1 л на 10-13 м<sup>2</sup> в два слоя.

Температура вспышки: около 65°C.

Упаковка: 0,1 л/ 0,375 л/ 0,75 л/ 2,5 л/ 10 л.

Разбавление:

Natural Naturöl-Verdünnung.

**ВНИМАНИЕ!** *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел.*

### Хранение

В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей месте.

### Утилизация

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

### Законы

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

### Общие сведения

Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко технологии безопасного и безотходного производства. Качество сырья контролируется и тестируется в современных лабораториях в соответствии с европейскими стандартами.