

▪ **Область применения**

Только для внутренних помещений! Защита и уход за непоглощающими, полированными и герметичными, а также промасленными каменными поверхностями.

Rocky Stone Wax защищает каменную поверхность от влаги и загрязнений.

▪ **Технические характеристики**

Эмульсия натурального воска без растворителей, устойчивая к нагрузкам, водостойкая, полируемая. Rocky Stone Wax не содержит масел, не требует абсорбирующей поверхности и высыхает на поверхности.

▪ **Состав**

Натуральные воски и вода. Изучите паспорт безопасности.

▪ **Подготовка**

Поверхность должна быть чистой и сухой.

▪ **Нанесение**

Нанесите Rocky Stone Wax на очищенную сухую поверхность и равномерно распределите с помощью губки или ткани. Не растирайте (в противном случае образуются полосы). После высыхания создается особенно устойчивый постоянный блеск.

▪ **Полировка**

Высушенную поверхность можно полировать с помощью тряпки, щетки или полировальной машины. Внимание: Опасность скольжения!

▪ **Примечание!**

Для темных пород камня в контурном свете могут быть видны полосы.

▪ **Уход**

Постоянный уход за каменными поверхностями осуществляется путем добавления Rocky Stone Wax в воду для чистки.

▪ **Технические данные**

Время сушки:

при 20°C 30–60 минут

Полировка: через 3–6 часов

расход: 30–100 м²/л

упаковка: 980 мл ; 5 л

▪ **Хранение**

Хранить хорошо закрытым. Не замораживать. В недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

▪ **Утилизация**

Полностью опорожнить тару и отправить ее на утилизацию. Высушенные остатки не являются специальными отходами и могут быть утилизированы как бытовые. Упаковка PE-перерабатываемая.

▪ **Законы**

Österr.ChemG: не опасно. Нет необходимости в паспорте безопасности.

Общие сведения

NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN

заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.