

# Natural Pegasus V2 Möbelöl

## горячее масло-воск для мебели



### **Область применения**

Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl предназначен для всех видов древесины. Рекомендовано для защиты столешниц и мебели. Подходит для детской мебели и игрушек.

### **Технические характеристики**

Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl - уникальное твердое масло-воск для мебели, сочетающее в своем составе масла, смолы и воски. Оно глубоко проникает в структуру древесины, потому что применяется только в горячем виде. Это позволяет создать усиленную прочную поверхность, устойчивую к истиранию. Финишное покрытие обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Имеет шелковисто-глянцевый эффект. Защищает от воздействия УФ-лучей.

**Состав:** Льняное масло, древесное масло, глицериновая смола, пчелиный воск, воск карнаубы, даммар, соевый лецитин, скипидар живичный, сиккативы, набухающая глина, кремневая кислота, изоалифаты, сушащие вещества без свинца.

**Подготовка:** Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (максимальная влажность для твердых пород 13%, для остальных- 15%). Рекомендуем зерно финишной шлифовки P220.

### **Нанесение**

Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl наносится с помощью специального оборудования-распылитель с функцией нагрева чаши до 80\*С. Перед использованием тщательно размешать продукт! Нанесите первый слой Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl с помощью распылителя тонким слоем на поверхность. Через 15 минут требуется машинная полировка мягким ПАДом или сизалевой щеткой. При сильно впитывающей поверхности, необходимо наносить второй слой - в течение «открытого времени» ≈ 30 минут. После последнего слоя удалите излишки. При применении цветного масла-воска используйте круглую струйную насадку. Полное время набора прочности Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl при температуре от +20 и относительной влажности 50% 7 дней. При высыхании необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении. В этот период нельзя производить влажную уборку и применять моющие средства.

**Уход за поверхностью:** для уборки мы рекомендуем Natural Spezial Reiniger.

### **Технические данные:**

Время сушки: 1 час на отлип. Высыхание 24 часа. Полное время набора прочности масла-воска Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl при температуре от +20 и относительной влажности 50% , после которого можно нагружать поверхность 7 дней.

Время межслойной сушки: 20-30 минут.

Температура вспышки: 100°C

Расход: 1 литр на 50-70 м<sup>2</sup> в два слоя; 1 литр на 70-100 м<sup>2</sup> в один слой. Расход может варьироваться в зависимости от типа древесины и степени шлифовки.

Обновление поверхности: 1 литр на 50- 100 м<sup>2</sup>.

Упаковка: 0,1 л/0,375 л / 0,75 л / 2,5 л.

Разбавление: продукт готов к применению и не требуется разбавления.

**ВНИМАНИЕ!** Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел.

### **Хранение**

В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей месте.

### **Законы**

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

### **Общие сведения**

Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко технологии безопасного и безотходного производства. Качество сырья контролируется и тестируется в современных лабораториях в соответствии с европейскими стандартами.